

# Коммутатор на 8 портов EN-1008GM

Неуправляемый коммутатор EN-1008GM предназначен для сетевой среды с высокой скоростью пересылки (например, для школ, предприятий малого и среднего бизнеса и т.д.). Он оснащен 8 адаптивными портами Ethernet 10/100/1000 Мбит/с. Все порты поддерживают пересылку на скорости до 1000 Мбит/с. Для обеспечения надежной работы предусмотрена защита от молний 4К. Также доступен Auto MDI/MDIX. Настройка не требуется - коммутатор сразу же начнет работать после включения питания.



## Обзор:

8 портов Ethernet 1000 Мбит/с с функцией автосогласования

Поддержка скорости 1000 Мбит/с, MDI/MDIX

Поддержка управления потоком IEEE802.3x и управления обратным давлением

Каждый порт имеет светодиодный индикатор

Каждый порт поддерживает длину кадра 64~1518

Поддержка многоадресной передачи для предотвращения перегрузки сети

Питание 5 В

Не требует настройки и сразу начинает работать после включения питания

Использует чипы с низким энергопотреблением

## Спецификация:

Стандарты	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/FX	IEEE802.3x Flow control IEEE802.3AB
Сертификаты	CCC, CE	
Порты	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Разъёмы: RJ45</li><li>➤ Битрейт: 10/100/1000М</li><li>➤ Дистанция: 100м</li><li>➤ Кабель: UTP-5Е или выше</li></ul>	
Обработка Данных	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Передача: коммутация с промежуточным хранением</li><li>➤ Режим передачи: полу/полный дуплекс с функцией автосогласования</li><li>➤ МАС таблица: 2К</li><li>➤ Буфер: 448Кб</li><li>➤ Пропускная способность: 16Гб/с</li><li>➤ Задержка: &lt;150мкс</li></ul>	
Питание	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Питание: внешний блок питания</li><li>➤ Разъём: DC</li><li>➤ Напряжение: 5В</li></ul>	
Рабочие условия	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Температура хранения: -40~70<sup>0</sup>С</li><li>➤ Рабочая температура: -10~55<sup>0</sup>С</li><li>➤ Относительная влажность: 5-90% (без конденсата)</li></ul>	
Размеры вес	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Размеры: 140×52×28мм</li><li>➤ Вес: 0.3кг</li><li>➤ Материал: металл, черный</li></ul>	

**Организация, уполномоченная  
на принятие претензий  
на территории РФ:**

ООО «Палладий» 107553, г. Москва, а/я 13,  
тел.: +7 (495) 775-42-91  
www: esocctv.ru

e-mail: info@esocctv.ru

**Изготовитель:**

VANDESEC ELECTRONICS LIMITED

**Импортер:**

ООО «Инвестконцепция» 107553, город Москва,  
Окружной пр-д, д.8 стр.1, комната 66

**Сделано в Китае**

**Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок устройства составляет  
12 месяцев с даты приобретения.

Срок службы устройства составляет 3 года.