

РоЕ грозозащита

Модель: EN-LP1G



Многофункциональное устройство защиты от молний: профессиональный интегрированный сетевой фильтр, специально разработанный для системы мониторинга. Источник питания камеры и сетевой сигнал могут быть защищены от скачков напряжения и статического электричества. Максимальное напряжение разряда может достигать 10 кВ, а скорость отклика – нано секунды, что позволяет полностью защитить высококачественное и дорогое оборудование.

Характеристики:

Модель	SPD-01NF
Назначение	1000M6/с данные и РоЕ питание
Защита сети	
Рабочее напряжение	5В
Предельное напряжение	7.8В
Максимальный разряд (8/20мкс)	10KB
Входные потери	0.1дБ
Время реакции	<1нс
Защита контактов	+1+2-3-6/+4+5-7-8
Максимальная скорость передачи	1000МГц
Рабочая температура	-40°C~+85°C
Размеры	79*35*25мм



**Организация, уполномоченная на
принятие претензий на территории РФ:**

ООО «Палладий» 107553, г. Москва, а/я 13,
тел.: +7 (495) 775-42-91

www: esocctv.ru , e-mail: info@esocctv.ru

Изготовитель:

VANDSEC ELECTRONICS LIMITED

Импортер:

ООО «Инвестконцепция» 107553, г. Москва,
Окружной пр-д, д.8 стр.1, комната 66

Сделано в Китае

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок устройства
составляет 12 месяцев с даты
приобретения.

Срок службы устройства составляет
3 года.