

Спецификация

Кол-во светодиодов	18
Тип светодиода	SMD5050/42u
Питание	12В(+/-10%)/ 2500мА (ИК включено)
Дистанция	до 60м
Угол	60°
Порог вкл./выкл.	1Лк / 10Лк
Размеры	200 x 143 x 88 мм
Вес	1,2 кг
Температура хранения	-30~ +60°C
Рабочая температура	-40~ +50°C

Внимание:

Излучение светодиодов совершенно безвредно для человека. Рабочая температура светодиодов не превышает 50 °С, что обеспечивает хорошую пожарную безопасность инфракрасных прожекторов на светодиодах.

Внимание:

ИК прожекторы с большой дальностью используются в клубах, театрах, кинотеатрах, где применение обычных источников света для обеспечения условий видеонаблюдения было бы неприемлемым. Также ИК прожекторы большой дальности используются для видеофиксации ситуации на автомобильных дорогах, не ослепляя при этом водителей, и не создавая аварийных ситуаций.



ES-LED130



Благодарим Вас за использование нашего продукта. Перед включением ИК прожектора, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

Инфракрасный прожектор предназначен для работы в составе системы видеонаблюдения для скрытой подсветки объектов в условиях, когда естественного освещения недостаточно для нормальной работы видеокамер.