

Спецификация

Модель	EVC-WIFI-H30(XM)
Операционная система	Linux-подобная
Матрица	1/3" SC2336 + XM535
Объектив	3.6 мм
Мин. освещенность	0.01Лк цвет., 0Лк ч/б
ИК	Механический ИК-фильтр, ИК-подсветка 10м
Формат сжатия	H.264
Разрешение	3Мп(2048x1536)@20к/с
PTZ управление	Поворот 0-355°, уклон 0-120°
Аудио	Интерком (микрофон, динамик), G.711a
Функции	детекция движения, сообщение на почту, 3DNR, DWDR, кнопка сброса под объективом
Облако	dvrcenter.net
Мобильное приложение	xmeye, xmeyePro
Сеть (проводной RJ45)	-
WiFi	IEEE802.11b/g/n, 2.4-2.4835ГГц
Карта памяти	Micro SD до 128Гб, класс 10
Питание	5В (блок питания в комплекте)
Рабочие условия	-10°C --- +60°C, влажн. 90%
Размеры, вес	80x80x115 мм, 185г, пластик

Внимание:

Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера неисправна, пожалуйста, обращайтесь к региональному торговому представителю или в технический сервис нашей компании.

Комплектация

Наименование	Количество
IP камера	1
Адаптер питания	1
Паспорт	1

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 12 месяцев со дня отгрузки со склада производителя, но не более 24 месяцев после даты производства (см. на наклейке непосредственно на устройстве).



Внимание:

Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию, характеристики и функции изделия в целях повышения производительности и улучшения эксплуатационных параметров.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам по адресу support@esocctv.ru



EVC-WIFI-H30(XM)



Благодарим Вас за использование нашего продукта. Перед включением камеры, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

Мы используем новейшие технологии в изготовлении светочувствительной матрицы и процессора обработки изображения. Камера обладает высокой четкостью изображения, стабильной работой, защитой от сбоев и обеспечивает реальную цветовую гамму. Монтаж и настройка камеры просты и удобны.