

Спецификация

Модель	EVC-WIFI-J30(XM)
Операционная система	Linux-подобная
Матрица	1/2.8" Q03 + XM530
Объектив	3.6 мм
Мин. освещенность	0.01Лк цвет., 0Лк ч/б
ИК	Механический ИК-фильтр, ИК-подсветка 20м
Формат сжатия	H.265+
Разрешение	3Mn(2048x1536)@20к/с
PTZ управление	
Аудио	Интерком (микрофон, динамик), G.711a
Функции	детекция движения, сообщение на почту, 3DNR, DWDR, RTSP, Onvif
Облако	dvrcenter.net
Мобильное приложение	xmeye, xmeyePro
Сеть (проводной RJ45)	1 порт адаптивный 10M / 100M
WiFi	IEEE802.11b/g/n, 2.4-2.4835ГГц
Карта памяти	Micro SD до 128Гб, класс 10
Защита	IP66
Питание	12В, 1А (блок питания в комплекте)
Рабочие условия	-10°C --- +60°C, влажн. 90%
Размеры, вес	165 x 70 мм, 280г, пластик

Внимание:

Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера неисправна, пожалуйста, обращайтесь к региональному торговому представителю или в технический сервис нашей компании.

Комплектация

Наименование	Количество
IP камера	1
Адаптер питания	1
Паспорт	1

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок устройства составляет 12 месяцев с даты приобретения. При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства (на этикетке). Срок службы устройства составляет 60 месяцев.

Организация, уполномоченная на принятие претензий на территории РФ:

ООО «Палладий» 107553, г. Москва, а/я 13, тел.: +7 (495) 775-42-91

www.esocctv.ru

e-mail: info@esocctv.ru

Изготовитель:

VANDSEC ELECTRONICS LIMITED

Импортер:

ООО «Инвестконцепция» 107553, город Москва, Окружной пр-д, д.8 стр.1, комната 66

Сделано в Китае



Внимание:

Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию, характеристики и функции изделия в целях повышения производительности и улучшения эксплуатационных параметров.

Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам по адресу support@esocctv.ru



EVC-WIFI-J30(XM)



Благодарим Вас за использование нашего продукта. Перед включением камеры, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

Мы используем новейшие технологии в изготовлении светочувствительной матрицы и процессора обработки изображения. Камера обладает высокой четкостью изображения, стабильной работой, защитой от сбоев и обеспечивает реальную цветовую гамму. Монтаж и настройка камеры просты и удобны.