

HM-925

Балун для видео формата AHD



Функции:

- 1-канальный пассивный балун для видео в формате AHD
- Может работать в качестве пары «передатчик – приемник» для AHD камеры
- Поддерживает передачу цветного видео (разрешения 960H / 1080P) на расстояние до 400 м / 350 м (с пассивным передатчиком через UTP cat5e / 6)
- Поддерживает передачу цветного видео на расстояние до 800 м (с активным приемником через UTP cat5e / 6)
- Зажимное контактное соединение клемм позволяет производить установку менее чем за 1 минуту
- Встроенный TVS для защиты от перенапряжения
- Уровень молниезащиты: класс III
- Волновой фильтр, антистатический дизайн
- Надежное подавление помех
- Помехоустойчивость: 50дБ
- Корпус из ABS пластика

Технические характеристики:

- * Совместимые форматы: AHD / CVBS
- * Соединение витой парой: Клеммы под зажим
- * Тип витой пары: UTP категории 5 / 5E / 6
- * Коаксиальный видео разъем: BNC-папа
- * Сопротивление: разъем BNC: 75 Ом, UTP-кабель: 100 Ом
- * Разъем коаксиального кабеля: 2 кВ (синфазный) согласно IEC1000-4-5
- * Разъем кабеля UTP: 2 кВ (дифференциальный), 4 кВ (синфазный) согласно IEC1000-4-5
- * Помехоустойчивость: > 60 дБ
- * Нарботка на отказ: > 10000 часов
- * Рабочая температура: -10 ° C ~ 55 ° C
- * Температура хранения: -20 ° C ~ 70 ° C
- * Отн. влажность: 0% ~ 95%